

S3 CI WR SRC
EN ISO 20345:2011
Van 38 tot 47



- Schacht van waterafstotend nerfleer
- Zool **SOFTANE™ BTP double densité**
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal
- Antistatisch en niet-magnetisch

- ❖ Veiligheidsschoen hoog van het derby-type outdoor-stijl. . Kastanjebruine / zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleer met pull-upafwerking. Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.
- ❖ Slijtvaste beschermende versterking aan de voorkant en op de hiel die stevigheid en een lange levensduur van de schoen garandeert in heel agressieve gebruiksomstandigheden: betere weerstand tegen schokken, insnijdingen en slijtage. Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters 5 paar rijgpenen. Waterafstotende zwarte veter 120 cm.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Trekkers aan de voorkant en de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.
- ❖ Voering integrale slof van **GORE-TEX®**, waterdicht beschermend membraan dat de voet laat ademen. Dit membraan houdt de wind tegen, zorgt voor een perfecte thermische isolatie en zorgt ervoor dat het vocht naar buiten kan worden afgevoerd.
- ❖ Inlegzool volledig **POLYJAL** van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middelvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hielen.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte**, conform de **norm 22568-4 : 2021**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

Zool van **Softane™** bimateriaal, robuust en veelzijdig met progressieve schokdemper en antitorsie om de stabiliteit van de voet tijdens het stappen te optimaliseren. PU-versterking vooraan.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,73** (>0,32) - Tal **0,70** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- ❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.10
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 30 Joules.
- ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 75 mm3.
- ❖ Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm) .

Gewicht	Bruto (42) : 1682 g / Neto (42) : 1464 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

