

JALGERAINT 00JMJ06

Softane

Prestige

S3S FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 47



0%
METAL



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **Softane™ bi-density**
- Antistatisch en niet-magnetisch
- Veiligheidsneus B en perforatiebestendige tussenzool niet metaal S

- ❖ Veiligheidsschoen hoog van het derby-type outdoor-stijl, zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur, ademende capaciteit van het leer 10 keer hoger dan de waarde van de norm (0,8 mg/cm²/u), dikte 2,0/2,1 mm.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters over 6 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veter van 120 cm.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van polyurethaan en **Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Ergonomische pasvorm, met brede neus van geperforeerd synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Zool van **Softane™** bidensity uitgerust met de schokdemper met progressieve werking.

Slijpweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,36** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,42** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,29** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,31** ($\geq 0,22$)

Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag = 1.10

- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid 70 mm³
- 13 mm hoge afgeronde hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.
- Outdoorprofiel en zelfreinigende noppen, diepte van 4,5 mm..
- Absorptie van de schokken op de hiel 25 Joules (> 20 Joules)

Gewicht	Bruto (42) : 1558 g / Netto (42) : 1332 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



 **Jallatte**[®]
www.jallatte.com