

JYJY193 JALDRAGSTER

J-ENERGY 

* Brevet International



S3S CI HI HRO FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48



ASSEMBLÉ
EN
FRANCE



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **J-ENERGY VIBRAM®** met Infinergy® van BASF
- Antistatisch
- Punt van aluminium type B en perforatiebestendige niet metaal S

- ❖ Lage veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met **een anti-vermoeiings-technologie**. Zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking, Uitstekend waterdicht leer, **geen waterovergang na 7 uur test**. Zeer goed ademend vermogen (goed zweten boven de normatieve vereisten). Tussenlaag van thermoplastisch polyurethaan bij de hak geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de voet in de schoen. Opstand van de **PU-zool** aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Voering met bovenwerk in mesh **3D ROMA**, microgeventileerde technologie, glad uitzicht, 3-lagenstructuur met mesh van textiel, schuim en versterking. Hoge mechanische weerstand (slijten en scheuren) en droogt snel.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 5 paar oogjes van metaal zijn, 1 lusjes en 1 paar haakjes **Quick LIO**. Vets van 160 cm, zwart.
- ❖ Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.
- ❖ **Soft+ Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende zool J-Energy VIBRAM®** van tri-component **PU / Tussenlaag van E-TPU, Expanded Thermoplastic Polyurethane**, ook wel **Infinergy®** van **BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55%** van de energie / **VIBRAM®** rubberen. Verminderde vermoeidheid en MSD-risico van de onderste ledematen.



Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022
Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,41** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,41** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C- Heel vooruit **0,23** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,25** ($\geq 0,22$)

- **VIBRAM®** rubberen buitenzool. Dubbele versterking aan hiel.
- **Tussenlaag van E-TPU** met geringe dichtheid van **0,25**.

- Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
- **Dynamische prestaties in 3 fasen: Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie**



Gewicht	Bruto (42) : g / Neto (42) : g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

