

# JYJY225 JALDAGOR SAS

# SYNERGY

\* Brevet International



**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Van 38 tot 47**

- **Schacht van waterafstotend nerfleur**
- **Zool SYNERGY / Infinergy® de BASF**
- **Punt van aluminium en perforatiebestendige metaal**
- **Antistatisch**

- ❖ Veiligheidsschoen laag van het derby-type outdoor-stijl, met een **anti-vermoeiings-technologie en aangepast aan de bouwsector**. Kastanjebruine / zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking. Slijtvaste beschermende versterking aan de voorkant en op de hiel. Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters 4 paar rijgpennen. Veter 90 cm.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **ESD Memory** beschermende binnenzool van polyurethaan en Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van BASF, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Punt **PREM-Alu** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Innoverende zool **Synergy** van bi-component PU / Tussenlaag van E-TPU, Expanded Thermoplastic Polyurethane, ook wel Infinergy® van BASF, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan 55% van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen. (Bounce test **EN ISO 8307**).

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Keramische vloer / Laurylsulfaat  
Plat **0,73** (>0,32) - Tal **0,70** (>0,28)

**SRB** stalen vloer / Glycerine  
Plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- Buitenzool van polyurethaan.
- **Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.**
  - Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
  - Goede chemische weerstand.
  - Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
  - **Dynamische prestaties in 3 fasen: Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF

|                            |  |                 |                 |                 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                    | Bruto (42) : 1520 g / Neto (42) : 1304 g |                 |                 |                 |
| Maat                       | 38 tot 39                                | 40              | 41 tot 45       | 46 tot 47       |
| Verpakking                 | 5 paar                                   | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Afmetingen kartonnen dozen | 306 x 192 x 114                          |                 | 340 x 210 x 133 |                 |
| Afmetingen dozen (mm)      | 590 x 210 x 320                          | 590 x 410 x 320 | 685 x 423 x 347 | 695 x 227 x 366 |



**Jallatte®**

www.jallatte.com