

**S3 FO SR**  
**EN ISO 20345:2022**  
**Van 36 tot 48**

- **Schacht van waterafstotend nerfleer**
- **Zool van Softane™ bimateriaal**
- **Stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool**
- **Antistatisch**



- ❖ Veiligheidsschoen hoog an het type brodequin, bruine kleur.
- ❖ Bovenwerk van volnerfleer met korrelige afwerking, dikte 2,0 / 2,2 mm.
- ❖ Bovenkant gewatteerde stengel voor beter comfort en bescherming ter hoogte van de malleoli en de achillespees. Zeer comfortabel om te lopen.
- ❖ Sluiting met vetersluiting via 5 paar roestvrijstalen driehoekjes. Veters van 90 cm.
- ❖ Balg om een goede afdichting te garanderen en het binnendringen van deeltjes in de schoen te voorkomen.
- ❖ Bekleding van niet-geweven textiel voorvoeten, bestand tegen slijtage en zweetzuren.
- ❖ Binnenzool die het gehele oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, antibacterieel behandeld, anatomisch en met schokdemperhiel. Hoge absorptie- en desorptiecapaciteiten.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ **Geperforeerde stalen punt** (gepatenteerd) - 9e breedte – Bestand tegen een impact met een energie van 200 joules.
- ❖ Bimateriaal **Softane™**-zool uitgerust met progressieve schokdemper die de rug en gewrichten beschermt tegen trillingen.

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS  
A- Heel vooruit **0,36** (≥0,31)  
B- Van voor naar achter **0,65** (≥0,36)  
Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine  
C - Heel vooruit **0,23**(≥0,19)  
D- Van voor naar achter **0,25** (≥0,22)

- ✓ **Dichtheid** : Slijtlaag = 1,02 / Comfortlaag = 0,45.
- ✓ Zeer goede bestendigheid tegen oliën en koolwaterstoffen.
- ✓ Slijtvastheid 80 mm<sup>3</sup>.
- ✓ Omhullend profiel voor meer stabiliteit tijdens het lopen.
- ✓ Zelfreinigend profiel. Multidirectionele noppen. Afgeronde hiel ter hoogte van het steunpunt voor een betere afrol tijdens het lopen.
- ✓ Schokabsorptie bij de hiel 29 joules.

Gewicht	Bruto (42) : 1420 g / Neto (42) : 1250 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

